

住宅用接続箱 (3回路／4回路)

独自の接続箱取付け構造と優れた放熱性能、さらに住宅の美観に配慮

概要

- 放熱構造を工夫し高機能樹脂ケース採用で、従来金属外装の接続箱に比べサイズ質量を大幅削減 (幅 x 高さ x 奥行 ; 238mm x 273mm x 116mm)
- 機能、性能、安全性は日本電機工業会規格 JEM1493(太陽光発電システム用接続箱および集電箱、2011年版)に適合

特徴

- 大型ヒートシンク採用で1回路10Aを実現
- 耐候性耐熱性の高機能樹脂による長寿命設計
- 外装ケースはUL94-5VBの難燃性
- 軽量化設計(3回路 2.1kg、4回路 2.3kg)

仕様

品番	PVF03-01	PVF04-01
入力電圧	定格300V(最大450V)	
入力電流	10A(1回路あたり)	
入力回路数	3	4
最大出力電流	30A	40A
機能	逆流防止ダイオード サージアブゾーバ内蔵	
設置	屋内・屋外兼用 IP44	



ONO PVF-CB 012013

オーナンバ株式会社 新エネルギー営業部

537-0001 大阪市東成区深江北3丁目1番27号

TEL(06)6976-7401 FAX(06)6976-6100 問合せ先 onamba-info@onamba.co.jp

<http://www.onamba.co.jp>