

IoT監視による先進技術で人の手間を省き
加湿・送風・換気※を完全自動制御

24時間365日、毎日が快適空間

Tefnut[®]
テフヌト



Before

人に頼った作業と限られた範囲

- 加湿器操作と湿度確認
- 機械周辺のみ加湿
- 加湿器の水補給
- 水槽タンクの掃除

After

加湿・送風・換気※を自動制御

- 快適な湿度に自動調整
- **Point ①** 送風機能で広範囲の加湿
- **Point ②** 密状態の監視と換気
- 給水作業不要

Point ①



加湿効果でウィルスの
飛散抑制が期待できる！

Point ②



CO2センサーで密状態を
監視しながら換気※！

「富岳」の模擬実験により、話している人の正面に座っている人に届く飛沫の量は、湿度が30%のときは60%以上の場合の2倍以上になることが明らかに。Tefnut[®]は送風機能で広範囲の加湿ができるので、より安心な空間づくりが可能です。

密が気になるポイントにはCO2センサーの設置で常に密状態を監視。CO2の数値が設定値を超えないように自動で、送風・換気を行い部屋の環境を24時間365日、安心で快適に保つことができます。

※換気を行うには、100V電源でオンオフできる換気扇が必要になります。
換気扇がない場合は送風により空気を拡散します。

室内でも設置が簡単すっきりデザイン

空調制御システムのオプションとしても搭載可能
(詳細については別途ご相談ください)



製品仕様

■加湿・送風・換気自動制御システム(Tefnut®)

名 称	Tefnut® 制御ゲートウェイ	ミストシステム	
		高圧細霧ポンプ	ファン付きノズル装置
本体寸法(W×D×H)	400×160×400mm(突起部除く)	541×291×282mm	1016×276×222mm
本 体 重 量	約4kg	約18.6kg	約13kg
定 格 電 圧	AC100V	AC100V	AC100V
消 費 電 力	約14W(参考値)	300W	83W
そ の 他	センサー(CO2、温湿度)合計4個まで ※加湿制御、換気制御に使用するセンサーは、個別に指定することができます。また、すべてのセンサーはグラフ表示で監視が可能です。	噴霧圧力 7Mpa 高圧細霧ポンプ1台でファン付きノズル装置を3台まで使用可能です	

※除湿機能はございません。エアコンとの併用をお勧めします。

下記弊社ホームページから御問い合わせ頂く事もできます。

<http://www.onamba.co.jp>

オーナンバ株式会社

検 索



お問い合わせ

■ 本 社	〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目1番27号 ☎ (06)6976-6101(代) Fax:(06)6976-6100
■ 営 業 統 括 部	
本 社 営 業 部	〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目1番27号 ☎ (06)6976-7401 Fax:(06)6976-6100
東 日 本 営 業 部	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目17番2号 友泉新横浜ビル10階 ☎ (045)473-6685 Fax:(045)473-6687
西 日 本 営 業 部	〒812-0024 福岡市博多区綱場町6番9号 プログレス・スペースⅡ 4階 ☎ (092)272-3365 Fax:(092)272-3374
本社営業部(豊橋)	〒441-8113 豊橋市西幸町字古並51番24号 ☎ (0532)38-5118 Fax:(0532)38-5130



オーナンバ株式会社
<http://www.onamba.co.jp>

- 本カタログ掲載内容の無断転用、掲載は固く禁じます。
- 掲載写真の製品等は実際の色とは異なりますので、ご了承ください。
- 本カタログの記載の仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。

【2021年7月】